

Pacotes de Limpeza

para Máquinas com Operador a Pé e Embarcado

Protege seu equipamento com a durabilidade do aço inoxidável e galvanizado desenvolvido especialmente para ambientes corrosivos e limpezas frequentes.

Estrutura galvanizada e articulação de elevação <ul style="list-style-type: none"> • Revestimento que protege contra corrosão melhor do que pintura – “mergulhado,” não borrifado
Lubrificação - Óleo hidráulico para frigorífico <ul style="list-style-type: none"> • Menor viscosidade (espessura do fluido) permite que o óleo circule mais facilmente em em baixas temperaturas, como em refrigerador/congelador.
Controlador de tração vedado <ul style="list-style-type: none"> • Previne contra infiltração de água ou de contaminantes
Compartimento do freio elétrico <ul style="list-style-type: none"> • Previne contra infiltração de água ou de contaminantes
Inibidor de corrosão nas superfícies sem pintura da roda de tração e no MDU <ul style="list-style-type: none"> • Previne contra formação de corrosão e ferrugem
Lubrificantes especiais aplicados nos roletes da bateria quando solicitado <ul style="list-style-type: none"> • Lubrificante sintético – Age melhor e com mais durabilidade em baixas temperaturas. • Lubrificante dielétrico – Repele umidade e as protege as conexões elétricas contra corrosão • Graxa branca de lítio– Serviço pesado, resistente ao clima, resistente a temperatura
Recomenda-se rolamentos da roda de carga selados em aço Inoxidável <ul style="list-style-type: none"> • Previne contra corrosão e ferrugem melhor do que aço carbono
Buchas Excelite HTX <ul style="list-style-type: none"> • Auto-Lubrificação; não é necessário adicionar lubrificação
Tintura Blue AHF <ul style="list-style-type: none"> • Ajuda na identificação de vazamentos no sistema hidráulico

Pacote de Limpeza para Corrosão Extrema Temperaturas de Operação: -40°C a +48°C
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Pacote de Limpeza Padrão Temperaturas de Operação: -17°C a +48°C
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓



Pacotes disponíveis para estas máquinas:

Transpaleteiras com Operador Embarcado MPE060-080VH

- Não disponível no modelo MPE060G
- Recomenda-se pneus poliuretano vermelho

Transpaleteira Elétrica Com Operador a Pé MPB045VG

- Para uso somente em compartimento de bateria com 9"; não está disponível para baterias lítio-íon para uso em aplicações com temperaturas de operação em abaixo de zero.
- Recomenda-se pneus de tração poliuretano vermelho ou de borracha

Transpaleteira Elétrica MPW065-080E

- Não disponível com a Construção MPW060E ou “EE”
- Recomenda-se pneus de tração de borracha

Yale e são marcas comerciais registradas nos Estados Unidos e em algumas jurisdições.

Os produtos da Yale estão sujeitos a alteração sem prévio aviso. © 2020 Yale Materials Handling Corporation. Todos os direitos reservados.